

PEDANA SCALDAFUSTO - HBD

VANTAGGI

Base scalda fusto mod. HBD per fusti in metallo max. 200L, ideale per ridurre la viscosità di materiali quali ad esempio sapone, grasso, resine, vernici che devono essere pompate o aspirate con facilità.

COSTRUZIONE

Prodotto con due lastre di metallo dello spessore di 2mm, estremamente rigide.

Il riscaldamento è fornito per mezzo di una resistenza piatta in silicone con potenza 900W caratterizzata da una perfetta distribuzione del calore su tutta la superficie.

Isolata con 50mm di lana di roccia ad alta densità garantisce una elevata efficienza della conduzione del calore verso la base del fusto da scaldare.

CARATTERISTICHE

PLUS

- Costruzione robusta in metallo
- Classe di isolamento IP40
- Termostato 0°C -150°C
- Dimensioni standard: per fusto da 200L
- 2mt. cavo di alimentazione corazzato
- Semplice installazione

DATI TECNICI

• Tensione di alimentazione: 110V o 230V

Potenza assorbita 900W

Temperatura di controllo: 20-150°C


Dimetro base: 600mm

Diametro superfice riscaldante: 550mm

Altezza: 70mm

• Unità di controllo: Altezza 105mm

Braccio 280mm











Certified organization TUV AUSTRIA ITALIA S.P.A.

ISO 9001:2015 with certificate n°Q-2523-17

ISO 45001:2018 with certificate n°S-2523-19

ISO 14001:2015 with certificate n°A-2523-24



INNOVATION IS OUR RESISTANCE

